

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

DE0503/01

**PCI**<sup>®</sup>

Für Bau-Profs

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Augsburg, 01.01.2017

## Ceresit CM 17 Flexmörtel S1 (DE0503/01)

Verwendungszweck(e):

**EN 12004 C2TE S1**

**Verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich**

Hersteller:

**PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg**

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 3, System 4 (Brandverhalten)**

Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n):

**EN 12004:2007+A1:2012  
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen / MPA NRW (NB 0432)**

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 4	EN 12004:2007+A1:2012
Frühhaftzugfestigkeit	NPD		
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD		

Spezifische Technische Dokumentation: SA-347/16

Leistung ohne weitere Prüfung: Brandverhalten: Klasse E

Erfüllte Anforderungen: Organischer Gehalt: < 20 Gew.-%  
Höchstschichtdicke: 20 mm

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und Nr. 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Marc C. Köppe  
Geschäftsführer

Frank Rösiger  
Geschäftsführer